

Link do produktu: <https://paszowy.pl/sorbent-uniwersalny-40l-do-oleju-benzyny-ropy-20-kg-p-1590.html>



SORBENT uniwersalny 40L do oleju, benzyny, ropy 20 kg

Cena	95,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

SORBENT - granulacja 0.5 - 1.0 mm - PRODUKT z atestem PZH !!!

Sorbent sypki, granulaty mineralny o uziarnieniu 0.5 – 1.0 mm, przeznaczony **do usuwania z podłoża wszelkich substancji ciekłych** - olejów, paliw, innych ropopochodnych, tłuszczów, smarów, chłodziw i wody. **Sorbent pochłania także wszelkie chemikalia** - kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Wyjątek stanowi kwas fluorowodorowy. **Jest naturalny**, chemicznie obojętny, niepalny, nieszkodliwy i przyjazny dla środowiska.

Zalety sorbentu :

- nie oddaje wchłoniętej cieczy;
- **umożliwia wielokrotne zastosowanie;**
- nieograniczony termin przydatności do użycia;
- **posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny;**
- zmiana natężenia barwy sorbentu informuje o procesie wchłaniania;
- dzięki swojej strukturze, ziarna pozostają twarde nawet po nasączeniu;
- wysoka chłonność do 130% własnej wagi - wg metody Westinghouse'a;

Sposób użycia:

1. Rozlaną ciecz posypać równomiernie absorbentem.
2. Za pomocą szczotki wymieszać absorbent z rozlaną cieczą.
3. Po zakończonym procesie wchłaniania absorbent zamieść i usunąć.

Właściwości fizyczne i skład:

- Postać: ciało stałe, granulaty (żwirek);
- Kolor: żółtawo-czerwono-brunatny;
- Zapach: bezzapachowy;
- Wielkość ziarna: 0.5 mm – 1.0 mm;
- pH: 5,5;
- Gęstość nasypowa: ok. 500 g/l;
- Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny;

Skład podstawowy:

- SiO₂ : 75%
- Al₂O₃ : 10%
- Fe₂O₃ : 7%

Opakowanie 20 kg

Zapraszamy do zakupów :)